

产品供应: 功能产品  
**V-162**  
特殊复合剂和添加剂  
抗雾添加剂

### 典型规格

比重	0.860
密度,磅/加仑	7.16
闪点, ( )	170 (300)
运动粘度@40 ,cSt	600 - 900
颜色(ASTM D1500)	< 4

### 产品叙述

FUNCTIONAL V-162 是一款抗雾添加剂；可用于油性切削油配方，降低使用过程中的油雾。

FUNCTIONAL V-162 不像其他抗雾添加剂一样会使成品发粘；若想提高成品的粘稠度，建议使用 FUNCTIONAL V-189。

FUNCTIONAL V-162 也可以作池边添加，补充使用过程中因剪切力造成的损失，或者为有特殊要求的设备提供防雾保护。

### 组成

FUNCTIONAL V-162 的活性组分由福特汽车公司和韦恩州立大学研究项目共同挑选出来的特定级别聚异丁烯。FUNCTIONAL V-162 的溶剂是较易调合的浅色石蜡基础油；FUNCTIONAL V-162 的成分都是无害的。

### 处理

由于 FUNCTIONAL V-162 的粘度较低，所以使用时不需要升温；安全处理措施和基础油相同，详情请见最新的 MSDS。

<b>应用</b>	<b>建议加入量, %wt</b>
一般应用	0.02 - 0.1

列印日期：21-12-24