

产品供应: 功能产品

WA-24

特殊复合剂和添加剂

导轨油复合剂

典型规格

外观	黑色液体
气味	轻微硫味
硫含量,%wt	6.0 - 8.0
比重	0.950
密度,磅/加仑	7.9
闪点	在110 起泡
燃点, ()	> 150 (300)
运动粘度@40 ,cSt	50 - 250
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

产品叙述

FUNCTIONAL WA-24 可与增稠剂 FUNCTIONAL V-178 或 FUNCTIONAL V-188 共同使用, 制备可通过辛辛那提-米拉克龙测试P-47或P-50的导轨油。

和其他导轨油复合添加剂一样, FUNCTIONAL WA-24 可提供极压性、防粘滑性、铁合金及有色金属的防腐蚀保护; 此外, 用 FUNCTIONAL WA-24 制成的导轨油在润滑体系中, 对全合成及乳化油含有的清洗性去除功能有抵抗性, 不像其他的导轨油, 用 FUNCTIONAL WA-24 制成的导轨油在冷却液中不会被乳化, 较易撇除, 使冷却液能再次使用。

组成:

FUNCTIONAL WA-24

FUNCTIONAL WA-24 不含有二烷基二硫代磷酸锌和其他锌化物。

处理:

安全处理防范措施和石蜡基润滑油一样, 使用前请详细阅读最新的MSDS。储存时, 若将它暴露在潮湿环境中, 可能会使产品表面形成一层薄膜, 但薄膜不会影响溶解性和使用, 建议客户使用开口包装并放在密封干燥的环境下, 这样做不会形成薄膜。

应用

辛辛那提米拉克龙 P-47类

建议加入量, %wt

2

列印日期: 31-10-24