

产品供应: 思敏油品
SanSyn SM6560
多功能全合成冷却液
全合成冷却浓缩液

典型规格

外观	清澈琥珀色液体
比重@25	1.000 - 1.100
粘度@40 , cSt	12 - 20
pH值 (5%水稀释液)	8.5 - 9.0
折光读数 (5%水稀释液)	2.8 - 3.2

产品叙述

SANSYN SM6560 是一款低味、抗杂油多功能全合成浓缩液，可用于黑色金属和有色金属的多种加工。其不含氯、硫、磷添加剂和矿物油。

SANSYN SM6560 具有优异的润滑、极压性能，特别适用于研磨、切削、钻孔等轻至重负荷加工。

SANSYN SM6560 含有杀菌防霉复合剂，加强了抵御微生物攻击的能力。

SANSYN SM6560 也具有良好的防锈性、硬水稳定性、低泡和快速抗杂油的性能。

SANSYN SM6560 适用于加工铝材且不会腐蚀工件。同时，因其具备了良好的清洁性能，可使工件加工后保持良好的光洁度。

SANSYN SM6560 可以用20%的水稀释后给到最终用户使用。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	3 - 10

列印日期 : 21-01-26

免责声明: 本公司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本公司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。