产品供应: 思敏油品 Smart Base WLA6600 导轨油复合添加剂 浅色导轨油添加剂

## 典型规格

外观	浅棕色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	30 - 50
酸值, mgKOH/g	< 60
闪点 C.O.C.,	> 135
铜腐蚀+	1B
$P_B/P_D$ , kg++	61 / 200

<sup>\*10%</sup>添加剂干SN150中.3小时.100

문화治嗣士

## 产品叙述

SMART BASE WLA6600 含有磷、脂肪酸、抗氧化剂及破乳剂,但无硫、氯及ZDDP。它表现出优秀的抗磨、抗氧化、无腐蚀和油水分离特性。

SMART BASE WLA6600 可以确保机床轨道有一个薄而均匀的油膜,使机床可以在超光滑条件下运动。当机器滑动速度慢或在机器启动,甚至长时间关机时,消除严重的"粘滑运动"。

SMART BASE WLA6600 含防锈剂和抗氧化剂,适用于调配液压油和齿轮油。

SMART BASE WLA6600 可与增粘剂 SmartTac H及I类 ISO 68基础油调配为 CINCINNATI MILACRON P-47类型的导轨油。

<b>守机油能力</b>	
项目 用:	<u> </u>
I/II类基础油	98
Smart Base WLA6600	1.5
SmartTac H (增粘剂)	0.5

列印日期:13-12-25

<sup>&</sup>lt;sup>++</sup>四球磨损试验; 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P<sub>B</sub>)及1760rpm (P<sub>D</sub>)