

产品供应: 思敏油品  
**Smart Base H5210**  
抗磨液压油复合剂  
设备用油复合剂

## 典型规格

外观	清澈黄色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	55 - 130
硫含量, %wt	17 - 20
酸值, mgKOH/g	< 45
闪点 C.O.C.,	> 120
铜腐蚀+	1B
P <sub>B</sub> /P <sub>D</sub> , kg++	88 / 250

\*1%添加剂于SN150中, 3小时, 100

\*\*四球磨损试验: 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P<sub>B</sub>) 及1760rpm (P<sub>D</sub>)

## 产品叙述

SMART BASE H5210 是一款不含二烷基二硫代磷酸锌抗磨液压油复合剂。

SMART BASE H5210 具有良好的抗磨成分, 能有效延长叶片泵及活塞泵的寿命。

SMART BASE H5210 过滤性能良好。其能与不同组别的基础油调合, 调配温度以60 为佳。

应用	建议加入量, %wt
基础油	0.85

列印日期 : 07-02-26

**免责声明:** 本公司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更, 且我们不能控制应用环境和使用状况; 思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证, 以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者, 本公司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更, 忽不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标, 为属于相关公司或其来源的商标, 特此声明。