思敏油品化工有限公司 产品资料

产品供应: 杜发 Paroil 10HV 中碳链氯化石蜡 氯化添加剂

典型规格

外观	清澈淡黄色液体
比重@25	1.120
密度,磅/加仑	9.3
粘度@100 (210),SUS	134 (40)
粘度@77 ,Poise	0.6
闪点C.O.C.,	> 350
氯含量,%wt	41
颜色,ASTM(G)	< 0.5 (2)

产品叙述

PAROIL 10HV 是一款中碳链的氯化石蜡,室温下呈液态,不易燃,无腐蚀,挥发性低。产品含稳定剂,可维持其在运输和储存过程中的完整性。PAROIL 10HV 被广泛用做阻燃剂、增塑剂和金属加工极压剂。

PAROIL 10HV 一般(但不仅限于)应用于切削操作上。

PAROIL 10HV 可能储存于原装桶或散装储罐。长时间暴露于0 下黏度可能明显增加。改变这种状况应将桶加热至80 -90 ;建议储存温度为80-100 ;调和时温度不应超过130 。长时间暴露于100 以上有可能使产品颜色变深,同时具腐蚀性的HCL会释放出来。

应用建议加入量、%wt纯油切削3 - 10纯油拉伸 / 冲压5 - 30

列印日期:24-10-25