## 思敏油品化工有限公司 产品资料

产品供应: 阿科玛

**TPS 44** 

二烷基三硫化物 叔烷基多硫化物

## 典型规格

外观	清澈浅黄色液体
硫含量 (ASTM D4794),%wt	42 - 46
闪点(ASTMD93,闭口杯),	70
密度@20	1.010
粘度@20 ,mPa.s	4
倾点,	10
熔点,	3
沸点,	178
蒸汽压@20 ,hPa	< 0.1
颜色(ASTM D1544),Gardner	4
$P_B/P_D$ +	63 / 400
负载磨损指数+	64
四球磨损(IP239,40kg,1h),mm	0.85
瑞查特试验 (300N 负载), mm <sup>2</sup>	2.6
铜腐蚀 ++	1b

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> 四球极压, ASTM D2783, 5%于石蜡基基础油 <sup>++</sup> ASTM D130, 2.3%, 3h, 121

## 产品叙述

TPS 44 是一款低味低粘的黄色液体,不含有氯和不饱和烃。

TPS 44 能完全溶于苯、甲苯、溶剂油、燃料油、矿物油和动物油,微溶于轻醇,不溶于水。

TPS 44 是一款极压添加剂,可用于金属加工液和工业润滑脂(齿轮油)。

列印日期:04-12-25