## 思敏油品化工有限公司 产品资料

产品供应: 杜发 Mayco Base WLA-88 浅色导轨油添加剂 其它添加剂

## 典型规格

外观 琥珀色非粘性液体 比重@60/60 (15.6 ) 0.937 密度,磅/加仑 7.80 粘度@100 ,SUS(cSt) 235 - 265 (54) 磷含量,%wt 1.2 中和值,meqKOH/g 54 闪点C.O.C., ( ) > 350 (> 176) 颜色(ASTM D-1500) 5.0

## 产品叙述

MAYCO BASE WLA-88 是一款不含硫、锌元素的浅颜色导轨润滑添加剂,它能在导轨润滑应用中提供很好的润滑性能和成本效益。

MAYCO BASE WLA-88 具有优异的极压抗磨性、高水平润滑性及延长油品寿命的抗氧性。

MAYCO BASE WLA-88 的配方与金属加工液不相溶,因此易于从集液箱内移除。

MAYCO BASE WLA-88 有很好的破乳性能,当加入1.5%添加剂于ISO 68基础油时,油水能完全分离,达到ASTMD-1401 反乳化测试标准。

MAYCO BASE WLA-88 在特定加工中心要求的ISO石蜡基础油中建议加入1.5%(重量法计),特别适合调配ISO 68粘度等级。此外,可以加入少量0.5%的粘性剂以提高油品粘附性,这种调配方法通过Cincinnati Milacron的粘性/滑性试验,试验值为0.77。

 应用
 建议加入量, %wt

 导轨油
 1.5

列印日期:18-10-25