

产品供应:

中碳链季戊四醇酯

典型规格

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 外观@25°C                        | 清澈浅色液体      |
| 颜色, ASTM D1544,Gardner / D1500 | ≤ 0.5/1.0   |
| 运动粘度@40°C,cSt                  | ≥ 21        |
| 运动粘度@100°C,cSt                 | 4.2 - 4.5   |
| 运动粘度@-40°C,cSt                 | 4500        |
| 密度@25°C,Lb/Gal(kg/L)           | 7.9 (0.950) |
| 总酸值,mgKOH/g                    | ≤ 0.05      |
| 倾点,°C(°F)                      | -50 (-60)   |
| 含水量,ppm                        | ≤ 500       |
| 闪点,°C(°F)                      | ≥ 232 (450) |
| 粘度指数                           | 140         |

产品叙述

Adtec™ 219 是一款高质量的中碳链季戊四醇酯，具有优异的氧化稳定性及热稳定性，同时具有良好的低温性能及低挥发性。根据欧洲21天和美国卫生署28天的降解测试，Adtec™ 219 可以生物降解。它可以直接使用，或与PAO类、加氢裂解/异构脱蜡类基础油结合使用，Adtec™ 219 与以上类别的基础油混合时，具有良好的相溶性。

应用：

Adtec™ 219 可作做军用、商用、常用的合成发动机油及航空发动机油的基础油。

列印日期：15-09-25

**免责声明:** 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。