思敏油品化工有限公司 产品资料

产品供应: 功能产品

V-188

增稠及抗雾添加剂

增稠剂

典型规格

 比重
 0.860

 密度,磅/加仑
 7.10

 闪点,()
 135 (275)

 运动粘度@100 ,cSt
 3000 - 5000

 颜色
 橙黄色 (< 4ASTM)</td>

产品叙述

FUNCTIONAL V-188 是一款为润滑油提高粘度和稠度的添加剂。它可以用于导轨油和链条油中提供粘附性,为润滑脂提供粘性,为雾油和气动系统提供气溶阻力。FUNCTIONAL V-189 和 FUNCTIONAL V-190 是 FUNCTIONAL V-188 的稀释版,它们的粘度更低,更易于操作。

组成:

FUNCTIONAL V-188 的活性成分是具有热稳定性和剪切稳定性的聚烯烃。 FUNCTIONAL V-188 的溶剂油是无害的浅色石蜡基础油。

处理:

由于FUNCTIONAL V-188 的粘度,需升温(约200 (95)或更高温度)才较易操作和储存。但应避免温度超过200 (95)。对比其他增稠剂,FUNCTIONAL V-188 具有热稳定性。安全处理措施与基础油相同,详情请见最新的MSDS。

尽管 FUNCTIONAL V-188 的剪切稳定性比其他增稠剂强,最终产品的粘附性可能因剪切力而有所削弱,因此在处理和混合过程中应注意将机械剪切力降到最低。

应用	建议加入量 , %wt
导轨油	0.5
链条油 (中等温度)	0.5
链条油 (较高温度)	1.5
雾油	1.0
金属加工雾抑制剂	0.05 - 0.5

列印日期:02-12-25