

产品供应: 功能产品

**V-198A**

增稠剂

增稠剂

### 典型规格

比重	0.860
密度,磅/加仑	7.20
闪点, ( )	149 (300)
运动粘度@100 ,cSt	4600 - 5500
颜色	橙黄色 (< 3ASTM)

### 产品叙述

FUNCTIONAL V-198A 是一款为润滑油提高粘度和稠度的添加剂。它可以用于导轨油和链条油中提供粘附性，为润滑脂提供粘性，为雾油和气动系统提供气溶阻力。溶解后的 FUNCTIONAL V-198A 可用于低粘度系统且易于使用。

组成：

FUNCTIONAL V-198A 的活性聚合成分是经常用于增稠剂的聚异丁烯。FUNCTIONAL V-198A 溶剂油是无害的浅色石蜡基础油。

处理：

由于 FUNCTIONAL V-198A 的粘度，需升温（约150 (65 )）才较易处理，但应避免温度超过200 (95 )。如果遇到高温和高剪切的情况，建议使用 FUNCTIONAL V-188。FUNCTIONAL V-198A 的安全处理措施与基础油相同，详情请见最新的MSDS。最终产品的粘附性可能因剪切力而有所削弱，因此在处理和混合过程中应注意将机械剪切力降到最低。

应用	建议加入量, %wt
导轨油	0.25
链条油	0.25 - 1.0
雾油	0.5

列印日期：21-04-26