

产品供应: 功能产品

V-158

粘度指数改进剂

粘度改进剂

典型规格

比重	0.850
密度,磅/加仑	7.1
闪点, ()	175 (350)
运动粘度@100 ,cSt	1250
颜色	黄色 (1 - 2ASTM)
增稠能效@100 (14.5%于ISO 32石蜡基基础油中),cSt	12.5 - 15.5
剪切稳定性(10-hr L-38 test,MIL-L-46152)	28%增稠效果减弱
剪切稳定指数(PSSI)ASTM D6278	45%增稠效果减弱

产品叙述

FUNCTIONAL V-158 是一款粘度指数改进剂，可用于制备多种级别的发动机油、工业油和工业润滑剂。不添加溶剂的情况下，FUNCTIONAL V-158 可在汽车保养领域中做曲轴箱补充添加剂。

组成：

FUNCTIONAL V-158 的活性组分是乙烯和乙炔的聚合物，这款聚合物已被各大油公司用作粘度指数改进剂。FUNCTIONAL V-158 的溶剂是石蜡基矿物油。

组成：

由于FUNCTIONAL V-158 的粘度，需升温 (至约90 或200) 才较易处理。其安全处理措施与基础油相同，详情请见最新的MSDS。

应用	建议加入量, %wt
工业润滑剂和工业润滑脂	5 - 20

列印日期 : 19-01-26