# 思敏油品化工有限公司 产品资料

产品供应: 功能产品

V-101

块状粘度指数改进剂 粘度改进剂

## 典型规格

外观	白色胶块
比重	0.870
增稠能效@100 (1%于ISO 32油中),cSt	13
剪切稳定指数(PSSI)ASTM 6022,%wt	45

### 产品叙述

FUNCTIONAL V-101 是一款浓缩的块状型粘度指数改进剂聚合物,它可以溶解在油中, 作经济型多级发动机油或油品售后处理添加剂。

FUNCTIONAL V-101 可用作油品的低价增稠剂,替代昂贵的光亮油混合在油品里。如果客户没有研磨设备, 可直接使用碎屑型的 FUNCTIONAL V-114 做粘度指数改进剂。

#### 组成:

FUNCTIONAL V-101 是由乙烯和丙烯反应合成的烯烃共聚物,它已被各大石油公司用作粘度指数改进剂。它的外观是55磅(包 装规格约为27\*19\*5)的聚乙烯包裹,溶解之前需要先研磨。

#### 处理:

FUNCTIONAL V-101 应储存在低于140 (60 )的环境下,因为较高的温度可能导致聚乙烯变粘稠。 如果在80 (176 )或更高的温度下溶解 FUNCTIONAL V-101,在研磨之前不需要除去粘稠颗粒。FUNCTIONAL V-101 是一款 无害物质,详情请见最新的MSDS。使其充分溶解的最好方法是研磨后在180-230 (85-110 )下溶解于油中。(更高的温度不 会影响 FUNCTIONAL V-101,但可能会使溶液变黑。)

SAE等级 (基础油 ISO等级)	建议加入量, %wt
5W-30 (22)	0.60
10W-30 (32)	0.37
10W-40 (32)	0.70

列印日期:02-12-25