

产品供应: 功能产品

V-160

液体剪切稳定粘度改进剂

粘度改进剂

典型规格

外观	粘稠无色至浅黄色液体
密度,磅/加仑	7.10
粘度@100 ,cSt	800 - 1200
剪切稳定指数(PSSI)ASTM D6278 30周期,%	22

产品叙述

FUNCTIONAL V-160 是一款粘度指数改进剂浓缩液。其可用作工业用油的经济型添加剂或油品售后处理添加剂。FUNCTIONAL V-160 是一款便宜的油品增粘剂，可避免油品与昂贵的光亮油混合。客户应该评估 FUNCTIONAL V-160 在基础油中的相溶性以及在低温下的独特性能。如果需要改善油的低温性能，建议使用如 FUNCTIONAL PD-610 的降凝剂。

组成：

FUNCTIONAL V-160 的活性组分是乙烯和乙炔的聚合物，这款聚合物已被各大石油公司用作粘度指数改进剂。而 FUNCTIONAL V-160 的溶剂是石蜡基矿物油。

处理：

室温下储存。由于 FUNCTIONAL V-160 在室温下的粘度需加温（至约90 或200 ）才较易操作。FUNCTIONAL V-160 不是有害物质，详情请见最新的MSDS。

应用	建议加入量, %wt
工业润滑剂和工业润滑脂	5 - 20

列印日期：19-01-26

免责声明：本公司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用户使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本公司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。