思敏油品化工有限公司 产品资料

产品供应: 功能产品

V-160

液体剪切稳定粘度改进剂 粘度改进剂

典型规格

外观 密度,磅/加仑 粘度@100 ,cSt 剪切稳定指数(PSSI)ASTM D6278 30周期,%

粘稠无色至浅黄色液体 7.10 800 - 1200 22

产品叙述

FUNCTIONAL V-160 是一款粘度指数改进剂浓缩液。其可用作工业用油的经济型添加剂或油品售后处理添加剂。FUNCTIONAL V-160 是一款便宜的油品增粘剂,可避免油品与昂贵的光亮油混合。客户应该评估 FUNCTIONAL V-160 在基础油中的相溶性以及在低温下的独特性能。如果需要改善油的低温性能,建议使用如 FUNCTIONAL PD-610 的降凝剂。

组成:

FUNCTIONAL V-160 的活性组分是乙烯和乙炔的聚合物,这款聚合物已被各大石油公司用作粘度指数改进剂。而 FUNCTIONAL V-160 的溶剂是石蜡基矿物油。

处理:

室温下储存。由于 FUNCTIONAL V-160 在室温下的粘度需加温(至约90 或200) 才较易操作。FUNCTIONAL V-160 不是有害物质,详情请见最新的MSDS。

应用 工业润滑剂和工业润滑脂 建议加入量, %wt

5 - 20

列印日期:02-12-25