

产品供应: 功能产品

**V-460**

食品级优质剪切稳定粘度指数改进剂  
粘度改进剂

### 典型规格

比重	0.860
密度,磅/加仑	7.16
闪点, ( )	150 (302)
颜色(ASTM D1500)	清澈到轻微混浊
增稠能效@100 (10%于ISO 22油中),cSt	7.0 - 12.0
粘度损失百分比(ASTM D6278)30周期,%wt	7.5
剪切稳定指数(PSSI)ASTMD6278,%wt	25

### 产品叙述

#### FUNCTIONAL V-460

是一款粘度指数改进剂，可用于制备工业流体和润滑剂。在汽车售后市场中，即使没有溶剂溶解的情况下，FUNCTIONAL V-460也可作为曲轴箱补充剂使用。

#### 组成：

FUNCTIONAL V-460 的活性成分是乙烯和丙烯的共聚物，它已在众多主流的油公司中作粘度指数改进剂。FUNCTIONAL V-460的溶剂是白油。这两种材料都是无害的，而且适用于与食品有偶然接触的润滑剂中(21 CFR 178.3570)。

#### 处理：

由于 FUNCTIONAL V-460

的粘度，需升温至约90 (200 )才较易操作。其安全处理措施与基础油相同，详情请见最新的MSDS。

#### 应用

工业润滑剂和润滑脂

#### 建议加入量,%wt

5 - 20

列印日期：15-03-26