

产品供应: 功能产品

**V-4004A**

用于润滑脂的多功能液体聚合物

润滑脂添加剂

### 典型规格

比重(ASTM D1298)	0.880
密度(TM-04),磅/加仑	7.30
闪点(ASTM D92), ( )	130 (270)
运动粘度@100 (ASTM D445),cSt	500 - 800
颜色(ASTM D1500)	< 4 (橙黄色)

### 产品叙述

FUNCTIONAL V-4004A 是一款多功能聚合物，专门用于提高润滑脂的抗水性和机械稳定性。其液体形式能迅速与润滑脂混合，不需要长时间的溶解。它也可以在制备润滑脂的最后工序中加入。FUNCTIONAL V-4004A 可增加润滑脂的粘附性和降低皂含量。

#### 组成：

FUNCTIONAL V-4004A 是一款用浅色环烷油稀释的烃类聚合物，不属于有害物质。它的单体成分化学性与车用机油粘度指数改进剂聚合物不同。

#### 处理：

由于FUNCTIONAL V-4004A 粘度较高，升温至150 (65 )左右可较易处理，但温度要避免高于200 (95 )；安全处理措施与基础油相同，详情请见最新的MSDS；剪切力会削弱最终成品的粘附性，因此在产品的混合和搬运过程中应尽量降低机械剪切力。

#### 应用

典型应用

#### 建议加入量, %wt

1.0 - 5.0

列印日期：04-07-26