

产品供应: 功能产品

WA-24

导轨油复合剂

特殊复合剂和添加剂

典型规格

外观	黑色液体
气味	轻微硫味
硫含量,%wt	6.0 - 8.0
比重	0.950
密度,磅/加仑	7.9
闪点	在110 起泡
燃点, ()	> 150 (300)
运动粘度@40 ,cSt	50 - 250

产品叙述

FUNCTIONAL WA-24 可与增稠剂 FUNCTIONAL V-178 或 FUNCTIONAL V-188 共同使用，制备可通过辛辛那提-米拉克龙测试P-47或P-50的导轨油。

和其他导轨油复合添加剂一样，FUNCTIONAL WA-24 可提供极压性、防粘滑性、铁合金及有色金属的防腐蚀保护；此外，用 FUNCTIONAL WA-24 制成的导轨油在润滑体系中，对全合成及乳化油含有的清洗性去除功能有抵抗性，不像其他的导轨油，用 FUNCTIONAL WA-24 制成的导轨油在冷却液中不会被乳化，较易撇除，使冷却液能再次使用。

组成：

FUNCTIONAL WA-24

FUNCTIONAL WA-24 不含有二烷基二硫代磷酸锌和其他锌化物。

处理：

安全处理防范措施和石蜡基润滑油一样，使用前请详细阅读最新的MSDS。储存时，若将它暴露在潮湿环境中，可能会使产品表面形成一层薄膜，但薄膜不会影响溶解性和使用，建议客户使用开口包装并放在密封干燥的环境下，这样做不会形成薄膜。

应用	建议加入量, %wt
辛辛那提米拉克龙 P-47类	2

列印日期：14-01-26