思敏油品化工有限公司 产品资料

产品供应: 功能产品

WA-24

导轨油复合剂 特殊复合剂和添加剂

典型规格

外观 黑色液体 气味 轻微硫味 硫含量,%wt 6.0 - 8.0比重 0.950 密度,磅/加仑 7.9 闪点 在110 起泡 燃点, () > 150 (300)运动粘度@40 ,cSt 50 - 250

产品叙述

FUNCTIONAL WA-24 可与增稠剂 FUNCTIONAL V-178 或 FUNCTIONAL V-188 共同使用,制备可通过辛辛那提-米拉克龙测试P-47或P-50的导轨油。

和其他导轨油复合添加剂一样,FUNCTIONAL WA-24 可提供极压性、防粘滑性、铁合金及有色金属的防腐蚀保护;此外,用FUNCTIONAL WA-24 制成的导轨油在润滑体系中,对全合成及乳化油含有的清洗性去除功能有抵抗性,不像其他的导轨油,用FUNCTIONAL WA-24 制成的导轨油在冷却液中不会被乳化,较易撇除,使冷却液能再次使用。

组成:

FUNCTIONAL WA-24

FUNCTIONAL WA-24 不含有二烷基二硫代磷酸锌和其他锌化物。

处理:

安全处理防范措施和石蜡基润滑油一样,使用前请详细阅读最新的MSDS。储存时,若将它暴露在潮湿环境中,可能会使产品表面形成一层薄膜,但薄膜不会影响溶解性和使用,建议客户使用开口包装并放在密封干燥的环境下,这样做不会形成薄膜。

列印日期:15-11-25