

典型规格

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 外观 | 清澈琥珀色液体 |
| 粘度@40 , cSt | 45-70 |
| 硫含量 (活性硫), %wt | 32-36 |
| 酸值,mgKOH/g | ≤ 8 |
| 闪点C.O.C., | >150 |
| 铜腐蚀+ | 4B |
| P _B / P _D ,kg++ | 107 / 500 |

*10%添加剂于SN150中, 3小时, 100

**四球磨损试验; 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P_B)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMART BASE 3535 为一款清澈琥珀色、低粘度、低气味的硫化脂肪油，具有优异的润滑性能及极压性能，适用于各类合金加工液配方。

SMART BASE 3535 含硫量较高，适用于攻牙、车削及攻丝等重负荷加工。同时，由于其含有活性硫，不适用于铜、铝合金等有色金属的加工。

SMART BASE 3535 色泽较浅，在加工过程中便于目视观察；气味低，使用者接受度高，有助于改善操作环境。

SMART BASE 3535 与不同类型的基础油及其他添加剂具有良好的相容性和稳定性，便于调配各类加工油配方。

列印日期：21-05-26