

### 典型规格

外观	清澈琥珀色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	45 - 90
硫含量 (活性硫), %wt	8.5 - 10.5 (<4)
酸值, mgKOH/g	≤ 9
闪点 C.O.C.,	> 145
铜腐蚀+	1B
P <sub>B</sub> / P <sub>D</sub> , kg++	76 / 250

\*10%添加剂于SN150中, 3小时, 100

\*\*四球磨损试验: 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P<sub>B</sub>)及1760rpm (P<sub>D</sub>)

### 产品叙述

SMART BASE 2510 是一清澈琥珀色、低味、非活性硫化脂肪极压添加剂, 具有良好的润滑、抗磨、极压等性能。推荐用于加工铁类及有色金属的纯油或乳化油配方中。

SMART BASE 2510 粘度低, 容易与其他添加剂及基础油调合。它比传统的含硫量相同的添加剂表现出更优越的极压性能。

SMART BASE 2510 不腐蚀有色金属, 可用于加工黄铜和青铜

SMART BASE 2510 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性, 使调合者易于调合不同类型的加工油。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	3 - 15
攻牙	3 - 15
打头 (只切面)	5 - 20
自动螺机 (只切面)	5 - 15
车床	2 - 8

列印日期 : 20-04-26