

典型规格

外观	清澈琥珀色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	100 - 200
硫含量, %wt	24 - 27
酸值, mgKOH/g	≤ 8
闪点 C.O.C.,	> 130
铜腐蚀+	1B
P _B / P _D , kg++	88 / 315

*10%添加剂于SN150中, 3小时, 100

**四球磨损试验: 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P_B)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMART BASE 2526 是一清澈琥珀色, 低粘度硫化脂肪极压添加剂; 适合于深钻孔油、珩磨油等要求清洗性极佳的加工油配方中。

SMART BASE 2526 容易被乳化, 也适用于一些要求重负荷的水性配方中。

SMART BASE 2526 色浅, 加工过程中, 便于观察; 味低, 使用者易于接受。

SMART BASE 2526 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性, 使调合者易于调合不同类型的加工油。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	3 - 15
攻牙	3 - 15
打头 (只切面)	5 - 10
自动螺机 (只切面)	5 - 8
车床	2 - 8

列印日期 : 20-04-26