

### 典型规格

外观	清澈深琥珀色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	900 - 1400
硫含量 (活性硫), %wt	10 - 12 (<3)
酸值, mgKOH/g	≤ 5
闪点 C.O.C.,	> 145
铜腐蚀+	1B
P <sub>B</sub> / P <sub>D</sub> , kg++	76 / 315

\*10%添加剂于SN150中, 3小时, 100

\*\*四球磨损试验: 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P<sub>B</sub>)及1760rpm (P<sub>D</sub>)

### 产品叙述

SMART BASE 2810 为一深琥珀色, 低味的硫化脂肪油。其粘度高, 极压性能良好, 适合重负荷加工, 如钛合金。

SMART BASE 2810 亦适合于拉管、冲压及成型油的配方中。

SMART BASE 2810 腐蚀性低, 可应用于铁类金属和非铁类金属的加工。

SMART BASE 2810 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性, 使调合者易于调合不同类型的加工油。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	3 - 15
攻牙	3 - 15
打头 (只切面)	5 - 10
自动螺机 (只切面)	5 - 8
车床	2 - 8

列印日期 : 20-04-26