

典型规格

外观	清澈琥珀色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	150 - 250
硫含量 (活性硫), %wt	26 - 28 (>15)
酸值, mgKOH/g	≤ 8
闪点 C.O.C.,	> 130
铜腐蚀+	4B
P _B / P _D , kg++	88 / 315

*10%添加剂于SN150中, 3小时, 100

**四球磨损试验; 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P_B)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMART BASE 2826 是一浅色、低味的硫化脂肪油；具极佳的润滑及极压性能，推荐用于黑色金属的油基配方中。

SMART BASE 2826 含活性硫，不推荐用于有色金属加工。

SMART BASE 2826 具低粘度及高含硫量，适合攻牙、拉伸、冲压、车削及攻丝等重负荷加工。与传统硫含量相同的添加剂相比，SMART BASE 2826 具有更佳极压性能，可有效提高工件的表面光洁度。

SMART BASE 2826 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性，使调合者易于调合不同类型的加工油。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	3 - 12
攻牙	3 - 12
打头 (只切面)	5 - 8
自动螺机 (只切面)	5 - 8
车床	2 - 10

列印日期 : 20-04-26