

### 典型规格

外观	深褐色液体
比重@25	0.950 - 1.050
粘度@40 , cSt	500 - 700
硫含量 (活性硫), %wt	16 - 18 (5)
酸值, mgKOH/g	≤ 8
闪点 C.O.C.,	> 190
铜腐蚀+	4B
PB / PD, kg++	88/315

\*四球磨损试验; 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P<sub>B</sub>)及1760rpm (P<sub>C</sub>)

### 产品叙述

SMART BASE 1317 是一中粘度硫化脂肪油添加剂, 适合应用于加工各种黑色金属切削液的配方中。

SMART BASE 1317 适合生产广泛粘度体系的加工液如冲压油、拉伸油、冷锻油等。

SMART BASE 1317 有优越的抗磨, 润滑及极压性能, 特别适合应用于螺帽、套筒等冷间锻造工艺; 并能延长模具的使用寿命。

SMART BASE 1317 含活性硫; 故不适合于一般铜、青铜及黄铜之加工。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	10 - 20
攻牙	10 - 20
打头 (只切面)	20 - 30
自动螺机 (只切面)	10 - 20
车床	5 - 10

列印日期 : 02-06-26