

### 典型规格

外观	清澈黄色液体
粘度@40 , cSt	160-190
硫含量 (活性硫), %wt	28-32(23)
酸值,mgKOH/g	≤ 8
闪点C.O.C.,	> 160
铜腐蚀+	4B
P <sub>B</sub> / P <sub>D</sub> , kg++	107 / 400

### 产品叙述

SMART BASE 3633 为一款中等粘度的多硫化物，具有优异的极压性能及良好的润滑性能，特别适用于不锈钢、钛合金等难加工金属材料的加工。

SMART BASE 3633 含有较高的活性硫，具有一定的铜腐蚀性，因此不适用于铜、铝合金等有色金属的加工。

SMART BASE 3633 色泽较浅，在加工过程中便于目视观察；气味低，使用者接受度高，有助于改善操作环境。

SMART BASE 3633 与多种基础油及其他添加剂具有良好的相容性和稳定性，便于调配各类金属加工液配方。

除广泛应用于金属加工液外，SMART BASE 3633 还可用于其他配方体系。例如，可用于硅橡胶模具配方中以增强耐烧蚀性和热稳定性，或用于沥青（改性沥青）中以改善分散性、耐久性、弹性及抗变形能力，从而提升整体性能。

列印日期：21-05-26