

典型规格

| | |
|--------------|---------------|
| 外观 | 琥珀色液体 |
| 比重@25 | 1.000 - 1.100 |
| pH值 (5%水稀释液) | 4.5 - 6.0 |
| 粘度@40 , cSt | 800 - 1100 |
| 酸值, mgKOH/g | < 40 |

产品叙述

SMARTFORT LB6230 是一种聚合物基化合物，在水基体系中可以提高润滑性和缓蚀性。

SMARTFORT LB6230 用于乳化油、半合成和全合成配方中，提高产品的光洁度。

SMARTFORT LB6230 具有逆溶特性，在加工过程中金属接触点会形成保护膜，可以有效减轻金属的磨损。

SMARTFORT LB6230 具有良好的乳化作用，有助于稳定乳液体系。

SMARTFORT LB6230 可用于水基系统，用于加工黑色和有色金属，如不锈钢或铝合金。

SMARTFORT LB6230 可作为槽边添加剂使用，改善产品光洁度；减少加工过程中金属接触点产生的烟尘。

SMARTFORT LB6230 不含硫、氯、磷、亚硝酸盐等有害物质，对操作者和环境无害。

| | |
|-----------|-------------------|
| 应用 | 建议加入量, %wt |
| 全合成液 | 2 - 8 |

列印日期 : 28-03-26